

Data: marzec 2017r.		TABELA PRZEDMIARU ROBÓT				
Nr pozycji Przedmiaru Robót	Nr Specyfikacji Technicznej	Opis pozycji Przedmiaru Robót	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
					netto	netto
					[PLN]	[PLN]
a	b	c	d	e	f	g = e x f
WYMAGANIA OGÓLNE						
1	STR 1-5,8-11	Obsługa geodezyjna			ryczałt	
2	STR 1-5,8-11	Dokumentacja powykonawcza	ryczałt			
					RAZEM WYMAGANIA OGÓLNE:	
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości JACZKOWICE w gminie Oława"						
Roboty Budowlane - CPV - 45000000						
(I) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - CPV 45200000-9						
(I.1) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200						
<p>Montaż rurociągów kanalizacyjnych i wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - ze wszystkimi robotami rozbiórkowymi (w tym demontaż sieci kolidującej), z robotami ziemnymi, montażowymi (rury, kształtki) z zabezpieczeniem wykopu, oznakowanie trasy sieci, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), zabezpieczeniem kolidującego drzewostanu, z próbami szczelności, z rurami ochronnymi dwudzielnymi, przebudową obiektów towarzyszących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń, przepompowywaniem ścieków, a także</p> <p>rozbiorka, frezowanie i odtworzenie nawierzchni drogowych (drogi powiatowe i gminne zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie m. in.: stabilizacji cementowo-piaskowej o wytrzymałości min. 2,5 MPa, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy asfaltobetonu, płyt drogowych, kostki, kamienia, ułożenie krawężników, obrzeży, zagospodarowanie poboczy na odcinkach prowadzonych prac, rozbiorka i odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiorki i utylizacją odpadów oraz tymczasową organizacją ruchu i oznakowaniem docelowym</p>						
3	STR 1-5,6,8-11	Rury kanalizacyjne o średnicy nominalnej Ø200 mm; wykonywane metodą wykopową oraz montaż odcinków w rurze ochronnej	m	2 970,30		
4	STR 1-5,6,8-11	Montaż ochronnych rur stalowych o średnicy nominalnej 355,6x8 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami	m	90,7		
5	STR 1-5,6,8-11	Przewiert rurą stalową o średnicy nominalnej 315 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami	m	157,8		
6	STR 1-5,6,8-11	Studnie Ø1000	kpl	51		
7	STR 1-5,6,8-11	Studnie Ø425	kpl	109		
8	STR 1-5,7,8-11	Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia bitumiczna dr. Wojewódzka	m2	815,09		
9	STR 1-5,7,8-11	Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia bitumiczna dr. powiatowa	m2	219,00		
10	STR 1-5,7,8-11	Odtworzenie nawierzchni w drogach o nawierzchni bitumicznej dr. gminne	m2	6,00		
11	STR 1-5,7,8-11	Odtworzenie nawierzchni w drogach nawierzchnia z tłuczniowa lub żwirowej	m2	2 604,65		
12	STR 1-5,7,8-11	Odtworzenie nawierzchni chodników	m2	35,00		
					razem (I.1):	
(I.2) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 160						
<p>Montaż rurociągów kanalizacyjnych i wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - ze wszystkimi robotami rozbiórkowymi (w tym demontaż sieci kolidującej), z robotami ziemnymi, montażowymi (rury, kształtki, zaślepki) z zabezpieczeniem wykopu, oznakowanie trasy sieci, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), zabezpieczeniem kolidującego drzewostanu, z próbami szczelności, z rurami ochronnymi dwudzielnymi, przebudową obiektów towarzyszących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń, przepompowywaniem ścieków, a także</p> <p>rozbiorka, frezowanie i odtworzenie nawierzchni drogowych (drogi powiatowe i gminne) - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie m. in.: stabilizacji cementowo-piaskowej o wytrzymałości min. 2,5 MPa, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy asfaltobetonu, płyt drogowych, kostki, kamienia, ułożenie krawężników, obrzeży, zagospodarowanie poboczy na odcinkach prowadzonych prac, rozbiorka i odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiorki oraz tymczasową organizacją ruchu i oznakowaniem docelowym</p>						
13	STR 1-5,6,8-11	Rury kanalizacyjne o średnicy nominalnej Ø160 mm; wykonywane metodą wykopową oraz montaż odcinków w rurze ochronnej	m	873,30		
14	STR 1-5,6,8-11	Przewiert rurą stalową o średnicy nominalnej 250 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami	m	393,8		
15	STR 1-5,6,8-11	Montaż ochronnych rur stalowych o średnicy nominalnej 250 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami	m	146,0		
16	STR 1-5,7,8-11	Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia bitumiczna dr. Wojewódzka	m2	100,00		
17	STR 1-5,7,8-11	Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia bitumiczna dr. powiatowa	m2	65,00		
18	STR 1-5,7,8-11	Odtworzenie nawierzchni w drogach o nawierzchni bitumicznej dr. gminne	m2	2,00		
19	STR 1-5,7,8-11	Odtworzenie nawierzchni w drogach nawierzchnia z tłuczniowa lub żwirowej	m2	778,00		
20	STR 1-5,7,8-11	Odtworzenie nawierzchni chodników	m2	128,26		
					razem (I.2):	

(I.3) Budowa przepompowni

Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej pompowni z komorą zasuw wraz ze studniami - wszystkie prace w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, z robotami ziemnymi, próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem wykopu(grodzice G-62), odwodnieniem (jeżeli konieczne), z izolacjami i zagęszczeniem, z zasilaniem elektrycznym, z pomiarem energii elektrycznej, z instalacjami elektrycznymi, monitoringiem i AKPiA, z zagospodarowaniem terenu pompowni

25	ST R 1-5,8-11	Pompownia ścieków wraz z wyposażeniem ze stali nierdzewnej -zbiornik z polimerobetonu 1500mm ok.H=5,0 m z płytą pokrywową, przejściami szczelnymi, wykonane rzępie, kominki wentylacyjne,drabina nierdzewna, wążem ,2 pompy, kręgiem Hepnera i dociążeniem	kpl	1		
26	ST R 1-5,8-11	Wykonanie kompletnego ogrodzenia	kpl	1		
27	ST R 1-5,8-11	Zagospodarowanie terenu pompowni wraz z połączeniem z drogą dojazdową (w tym ułożenie kostki brukowej na powierzchni)	kpl	1		
28	ST R 1-5,8-11	Zasilanie, oświetlenie oraz instalacja AKPiA i monitoring	kpl	1		
razem (I.3):						
RAZEM: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości JACZKOWICE w gminie Oława"						