



Oznaczenia:
FZ -zabezpieczenie zalicznikowe -wyłącznik 3f 50A +zacisk PEN wyposażony w człon przeciążeniowy, ale bez członu zwarciowego z funkcją ręcznego rozłączania obwodu w obudowie izolacyjnej przystosowanej do plombowania z dostępem dla Odbiorcy
FW -zabezpieczenie WLZ - rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkości"000" 100A przystosowany do plombowania
PEN -szyna PEN z zaciskami typu "V" do podłączania kabli magistralnych
ZK -złącze kontrolno-pomiarowe instalowane na elewacji budynku na wysokości 0,5m o poziomu gruntu
GSW -główna szyna połączeń wyrównawczych
WPPOŻ-przeciwpożarowy wyłącznik prądu budynku
WWPOŻ-K - przeciwpożarowy wyłacznik prądu kotłowni zainstalowany we wnęce z drzwiczkami z szybką
ppoż-przycisk ppoż NO w obudowie ppoż czerwonej IP65 zainstalowany przy wejściu do budynku
ppoż-K -przycisk ppoż NO w obudowie ppoż czerwonej IP65 zainstalowany przy wejściu do kotłowni

Uwaga:
1. Typ zabezpieczenia w złaczu kablowym zostanie ustalony po otrzymaniu technicznych warunków przyłączenia
2. Przeciwpożarowy wyłacznik prądu budynku wraz z ochronnikiemprzepięciowym typ 1 należy zainstalować obok złącza kablowego w obudowie typu OS 26x40 o wymiarach wysxszerxgł: 420x264x245mm
3. Złącze pomiarowe instalować na ścianie na wysokości 0,8m
4. Projekt zasilania windy ujęty w odrębnym opracowaniu

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ETKA PROJEKT
ul. Chrobrego 17/3, 55-200 Oława
tel./fax: 71-30-32-805
kom.: 603-685-925
www.etka.pl biuro@etka.pl

Inwestycja:	Rozbudowa budynku poszkolnego na Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej, dz.nr 46 AM-1,Oleśnica Mała 52, jedn.ewidencyjna Oława		
Inwestor:	Gmina Oława, ul. Piłsudskiego 28 55-200 Oława		
Sprawdził: inst.elektr.			
Projektował instalacje elektryczne	mgr inż. Piotr Palma 176/DOŚ/15	Data	05.2016
		Skala	-
Rysunek:	Schemat blowy zasilania, schemat złacza pomiarowego	Rys. nr	E-1